

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

MASSA PARA MADEIRA BASE ÁGUA
UNIVERSO

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.7.3

Descrição: Massa para Madeira Base Água Universo é indicada para nivelar e corrigir imperfeições em superfícies externas e internas de madeira, proporcionando um acabamento mais liso. É um produto fácil de aplicar e lixar, possui ótimo poder de enchimento além de boa aderência, secagem rápida e *sem cheiro. Recomendamos mexer o produto antes de aplicar.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branca

Viscosidade: 5,7 – 6,2 cm
Peso Específico: 1,68 – 1,76
Ponto de Fulgor: >100° C

Informações Técnicas

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e/ou orgânicos, aditivos especiais e água.

Prazo de Validade: 36 meses
Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Embalagem: 1,4Kg e 5,6Kg

Informações de Aplicação

Rendimento: até 15m² galão/demão

Aplicação: Desempenadeira ou Espátula de aço

Secagem toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 6 h

Diluição: Pronta para uso

Demãos: Duas a três, lixar entre demãos.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Qualquer que seja a superfície a ser pintada deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.

Os Produtos devem ser bem mexidos antes de serem aplicados.

Obs.: O rendimento pode variar de acordo com o tipo de substrato, preparação da superfície e método de aplicação.

Para garantir a aderência da tinta de acabamento sobre a Massa é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento.

Mofos: Lavar com solução de água sanitária e água (proporção de 1:1), deixar agir por 30min. Enxaguar bem aguardar a secagem e pintar.

Superfícies com partes soltas: raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes: Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Madeira resinosa: Lavar a superfície com pano embebido com Thinner, deixe secar e repita a operação.

Madeira nova: lixar para eliminar farpas, aplicar uma demão de Fundo Base Água Universo, após a secagem aplicar Massa para Madeira Universo para corrigir imperfeições, aguardar completa secagem lixar e aplicar o acabamento desejado.

Madeiras Pintadas: Lixar, remover o pó, aplicar Massa para Madeira Base Água Universo conforme recomendado.

CUIDADOS

Evite aplicar em dias chuvosos. Procure usá-la com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante o lixamento e a aplicação.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

SUORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

