

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

RESINA ACRÍLICA BRILHANTE PREMIUM UNIVERSO

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.8.3

Descrição: Resina Acrílica Premium Universo é um impermeabilizante incolor com acabamento brilhante pronto para uso fácil de aplicar, possui alto poder de penetração, secagem rápida e ótimo rendimento. Após aplicado, forma uma película de alta resistência e dureza, evitando assim o desgaste prematuro da superfície devido à ação das intempéries e pelo atrito (tráfego), é indicado para impermeabilização de áreas externas e internas de pedras naturais (Ardósia, Mineira, Goiana entre outras), tijolos à vista, concreto aparente, telhas e pisos cimentados em geral.

Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Peso Específico: 0,88 - 0,92

Ponto de Fulgor: > 38°C

Informações Técnicas

Composição: Resina acrílica estirenada e hidrocarbonetos aromáticos.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagem: 900ml – 5L – 18L

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação

Diluir : Pronta para uso

Diluição: Pronta para uso

Rendimento: 40m² a 50m² 5L galão/demão

Demãos: Duas a Três demãos são recomendadas para atingir a proteção adequada. Porém o tipo e o estado da superfície, pode exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

O rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

Aplicação: Rolo de lã epoxi, pincel de cerdas macias e pistola.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ Thinner

Secagem toque: 1 h

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Entre demãos: 6 h

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e

Final: 12 h

40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Cimento novo Rústico e Liso: Aguardar secagem e cura (no mínimo 30 dias).

Cimento Queimado Novo: Aguardar a secagem e cura (no mínimo 30 dias). Lixar a superfície até eliminar o brilho, remover o pó e lavar a superfície, se necessário utilize ácido muriático diluído em água na proporção de 1:1 (para efetuar a abertura de poros na superfície), deixar agir por 30min, em seguida lave com água em abundância e aguarde a secagem por 24hs.

Superfícies contaminadas: com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas: raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes: Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Obs.: não aplicar o produto sobre superfícies vitrificadas, esmaltadas, enceradas ou superfícies brilhantes.

CUIDADOS

Evitar expor a superfície pintada a esforços durante 5 dias após aplicação do produto, pois a película da resina estará em processo de cura.

Evite pintar em dias chuvosos, procure usá-la em temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85 %.

Evite fazer retoques isolados. Eles deverão ser feitos simultaneamente com a pintura.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante e após aplicação até completa secagem.

Utilizar máscara protetora, luvas, óculos de segurança durante lixamento e aplicação da tinta.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).

SUPORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

