

| Produto | PU 40 | |
|-------------------------------------|--|--|
| Descrição | - Universo PU 40 é um Selante monocomponente a base de polímero híbrido, com silanos modificados. Produto tixotrópico que cura á temperatura ambiente através da umidade do ar, formando uma borracha flexível. | |
| Indicação | - Indicado para vedação e colagem de chapas metálicas, calha e rufo, madeira, marmore, alumínio, cerâmica, concreto e aço. | |
| Cores | Cinza, Preto e Branco. | |
| Informação | Cartucho com 400g. Validade: Vide embalagem Composição: Polímero híbrido modificado com silano. | |
| Característica | <ul style="list-style-type: none"> - Fácil de aplicar - Forma uma borracha flexível - Cura a temperatura ambiente - Aceita Pintura - Pode ser aplicado em áreas internas e externas | |
| Propriedades fisico-quimicas | Tempo de formação da película 15min. <ul style="list-style-type: none"> - Taxa de cura: 2mm / 24h. - Densidade: 1,70g/cm³ - Tensão de ruptura: 1,2mpa - Alongamento: 120% - Resistência á temperatura: -20 / +80°C | |
| Preparação da superfície | - A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especilamente os que não estão aderidos suficientemente ás camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool isopropílico e aguardar a superfície secar antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do produto. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto. | |
| Modo de usar | - Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho e colocar no aplicador. Aplicar o produto na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que forme película. Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até uma semana. Limpar as ferramentas antes da cura. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente. | |



| | |
|----------------------|--|
| Limitações | - Não é indicado para aquários. Não aplicar em plásticos a base de polietileno, polipropileno, Nylon®, acrílico e politetrafluoretileno. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência. Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto. Não utilizar em juntas de movimentação e fachadas de edificações. |
| Armazenamento | - O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. |

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725.

| | |
|-------------------|--|
| PRECAUÇÕES | - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. A Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos, deste produto químico perigoso, pode ser obtida por meio do site: www.universotintas.com.br . Em caso de contaminação toxicológica, entrar em contato com o CIATox Centro de Informação e Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 0148110 – ATENDIMENTO 24 HORAS. |
|-------------------|--|

INFORMAÇÕES GERAIS

- As informações contidas neste boletim técnico são baseados em nossos conhecimentos e experiência até a presente data. Em função do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o consumidor realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente ou consumidor.

Maiores informações
Entre em contato com nosso departamento técnico 08007711655

Documento revisado: UTV02/24