

Produto	VEDA CALHA	
<b>Descrição</b>	- Universo Veda Calha é um Selante de base acrílica com fungicida. Quando seco forma uma borracha elástica.	
<b>Indicação</b>	- Indicado para vedação e colagem de calhas e rufos, pingadeira galvanizada, sistema de ventilação, condutor de ar condicionado e telhas. Adere em madeira MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra e alvenaria.	
<b>Cor</b>	Cinza.	
<b>Informação</b>	<b>Cartucho</b> com 400g. <b>Validade:</b> Vide embalagem <b>Composição:</b> Copolímero acrílico e aditivos.	
<b>Característica</b>	- Fácil de aplicar - Não trinca - Pode receber revestimento sobre a aplicação. - Pode ser lixado e pintado - Resistente á formação de fungos.	
<b>Propriedades fisico-químicas</b>	- <b>Tempo de formação da película</b> 15min. - <b>Tensão de ruptura:</b> 1,5mpa - <b>Densidade:</b> 1,58g/cm <sup>3</sup> - <b>Taxa de cura:</b> 2mm / 24h. - <b>Alongamento:</b> 50% - <b>Resistência á temperatura:</b> -20 / +60°C	
<b>Preparação da superfície</b>	- A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool isopropílico e aguardar a superfície secar antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para limpeza das superfícies. Aguardar a superfície secar antes de usar.	
<b>Modo de usar</b>	- Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho e colocar no aplicador. Aplicar o produto na área desejada e imediatamente remover o excesso com uso de uma espátula. Lixar após 24h para dar acabamento. Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até uma semana. Limpar as ferramentas antes da cura. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente.	
<b>Limitações</b>	- Não utilizar em espelhos e aquários. Não aplicar em plásticos a base de polietileno, polipropileno, Nylon®, acrílico e politetrafluoretileno. Não utilizar em materiais que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência. Não utilizar em superfícies que eliminam óleo, plastificante ou solventes, como madeiras imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento. Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas á base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.	



<p><b>Armazenamento</b></p>	<p>- O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.</p>
<p align="center"><b>INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA</b></p>	
<p align="center"><b>Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725.</b></p>	
<p><b>PRECAUÇÕES</b></p>	<p>- Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais. <b>CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.</b> A Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos, deste produto químico perigoso, pode ser obtida por meio do site: <a href="http://www.universotintas.com.br">www.universotintas.com.br</a>. Em caso de contaminação toxicológica, entrar em contato com o CIATox Centro de Informação e Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 0148110 – ATENDIMENTO 24 HORAS.</p>
<p align="center"><b>INFORMAÇÕES GERAIS</b></p>	
<p>- As informações contidas neste boletim técnico são baseados em nossos conhecimentos e experiência até a presente data. Em função do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o consumidor realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente ou consumidor.</p>	
<p align="center"><b>Maiores informações</b>  Entre em contato com nosso departamento técnico 08007711655</p>	
<p align="right">Documento revisado: UTV02/24</p>	